

ホイールカッター

DMWシリーズのホイールカッターはショベル用アタッチメントとして、当社顧客との協力で設計されました。側面にある2つの高トルク油圧モーターは、高生産力と最大切削力を保証します。その結果、鉄筋コンクリートや一軸圧縮強度120MPaの硬度の岩石であっても、高い生産力が発揮されます。KEMROCは14～60tまでのショベルに適した4つのサイズを製作しています。

さまざまな用途の需要に適合させるため、KEMROCは切削深さ最大1000mmまでのホイールカッターを開発しました。異なる形状のピックや、最大400mmまでの切削幅の選択が可能です。ご要望に応じて、非標準の幅と深さのホイールも供給可能です。

DMWシリーズはトレンチングや水中での解体プロジェクトに最適なホイールカッターとして製作され、最大水深30mまでの作業も可能な設計となっております。

- + 強固で操作しやすい搭載フレーム
- + 2つの高トルク油圧モーター
- + 滑らかで規則正しい切削動作
- + さまざまな切削深さ、切削幅に対応したホイールカッター
- + 実証済のピックタイプと配列による高い生産性
- + 振動の少ない切削をサポート
- + オプションとして、粉塵対策の散水ノズルが利用可能
- + 水深30mまで使用可能
- + コンクリート解体に最適^{※1}



DMW 220			DMW 220 HD		
Wheel 600	Wheel 800	Wheel 1000	Wheel 600	Wheel 800	Wheel 1000
35～50	40～50	40～50	35～60	40～60	40～60
220	220	220	220	220	220
130 200 400	130 200 400	130 200 400	130 200 400	130 200 400	130 200 400
550	750	1000	550	750	1000
450	650	900	450	650	900
1610	2010	2500	1610	2010	2500
47000	47000	47000	56000	56000	56000
58385	46766	37600	69565	55721	44800
300～550	300～550	300～550	350～600	350～600	350～600
600	600	600	600	600	600
380	380	380	380	380	380
30	30	30	30	30	30
120	120	100	120	120	100
800	1250	2250	800	1250	2250
2750	2750	2750	2750	2750	2750
920	920	920	920	920	920
180	180	180	180	180	180

KEMROCはさまざまな切削幅や深さのホイールを供給します。技術的に可能な範囲内で、ご要望に応じたカッターホイールの製作が可能です。

KEMROC[®]