

1. 仕様

(1) 油圧プレス機

イ) 型式	S T P - 1 2 0 0 - 3 0 型		
ロ) ケース寸法	1200(巾) × 2000(長) × 1200 (深) mm		
ハ) 製品寸法	500(巾) × 550(高) × 長さ自由 mm		
二) 製品重量	約 150 ~ 300 kg (材料の形状にて変わります)		
ホ) 電動機	(油圧ユニット) 22kW × 1台		
ト) 1サイクル	機械作動のみ 約 180 秒 (理論計算値で材料の形状にて変わります)		
チ) 使用圧力	140 kgf/cm ²		
リ) シリンダ			
押蓋用	φ 200	1本	4.4 ton
豎押用	φ 250	1本	6.8 ton
横押用	φ 300	1本	9.9 ton
仕切用	φ 200	1本	3.5 ton
ヌ) 操作方法	全自動及び押鉗操作切替付		

(2) 油圧ポンプユニット

イ) 油圧ポンプユニット (60 HZ 30 HP)	1台
油圧用ポンプ (不二越) RPF-60-60 (高圧)	1台
	V-3A-138LH (低圧)
使用圧力	高圧 140 kgf/cm ²
	低圧 70 kgf/cm ²
電動機	22kW × 1台 6P (30 HP)
吐出量	高圧 140 kgf/cm ² 68 l/min
	低圧 70 kgf/cm ² 206 l/min
オイルクーラ	(不二越) HH-110-10 Q=12000 kcal/h
油圧タンク	鋼板製箱型 溶接構造 1台
使用容量	1200 ℥